取扱説明書

DAYTONA corp.
R70631①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

ライトフライホイール (ミツバ用)	適応車種	商品NO.
	モンキー／ゴリラ (92~07) (12V、ノーマルクランク用)	70631

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 火気厳禁	表記の禁止行為を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。		

⚠警告

禁止

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。

⚠注意

法令違反

- この商品は道路運送車両法の保安基準に適合しておりますが、スピード違反やマフラー、キャブ等交換により音量が保安基準を超えた場合は、ライダー自身が道路交通法違反で罰せられます。運転は必ず遵法運転を心がけ楽しいバイクライフをエンジョイしてください。

火気厳禁

- 作業の前にエンジン及びマフラーが冷えていることを確認してください。走行直後などでエンジンやマフラーが冷えていないまま作業を行いますと火傷の原因となり大変危険です。

2010/02/04

実施

・作業の際、ゴミやほこり等の付いたままのパーツをそのまま組み付けますとクエンジン部品が痛みます。パーツ類は必ずきれいにしてから組み付けを行ってください。

・作業の際、ケースカバー内に異物が混入しないよう十分に注意して作業してください。

・取り付け後約１００km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約５００km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。

・取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。

その他

・この商品の装着はジェットセッティングや点火時期のセッティング等は必要ありません。

・純正と比較して発電能力が劣るため（特にアイドリング付近の 2500rpm 未満の回転域）、ライト等の光量、ウインカーの動作等が不安定になる場合が御座います。

・この商品を取り付けした際、まれにステータコイルの劣化により、ライト等の光量、ウインカーの動作等が不安定になる場合があります。

・この商品はエンジンパワーが上がるものではございません。主観の違いによって効果が体感しにくい場合があります。予めご了承ください。

・この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

・商品の不良について商品についての保証を行っておりますが、商品以外の費用の保証は一切できませんのでご了承ください。

・この商品の取り付けには別途ホンダ純正のサービスマニュアルをご用意していただき、確実な作業を行ってください。また、この取扱説明書やホンダ純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。適切な工具の準備が不十分であったり、または取り付け経験が無かったりする場合は、技術や経験を有したショップへ作業を依頼されることをお勧めいたします。

本商品の特徴

- 純正対比 20%軽量化のライトフライホイールで、レスポンスが向上します。
- ライトフライホイール重量約 850ｇ、純正約 1080ｇ。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ライトフライホイール	約 850ｇ	1

装着条件

- モンキー12V 車ケースカバー専用です。6V ケースカバーは取り付けできません。また、社外カバーについては取り付け未確認のため、当社では取り付けの可否は分かりかねます。
- 2 次側クラッチ及び、ロングストロークククランクの同時装着は行なわないでください。（クランクシャフトの芯ずれが発生する可能性が高いため。）
- ミツバ製ステータコイル専用です。デンソー製のステータコイルへの装着はできません。（フライホイールの刻印にミツバとあることを確認してください。）

取り付けに必要な特殊工具

本商品の装着には、以下の特殊工具が必要です。



品番 36469 シザーズホルダー



品番 44686 フライホイールプーラー

取付方法

1. Ｌクランケースカバーを取り外します。
2. シザーズホルダーで周り止めをし、フライホイールセンターナットを外します。
3. フライホイールプーラーを使用し、ノーマルフライホイールを取り外します。



［ローターの取り外し］
①シザーズホルダーでフライホイールが周らないように固定し、ソケット（14mm）でセンターナットを緩めて取り外します。

②フライホイールセンターのネジ切り部にフライホイールプーラーをねじ込み、シャフトを緩めてフライホイールを取り外します。

4. ノーマルと同様に①ライトフライホイールを取り付けます。

5. 外した部品を元にもどし、作業は完了です。

株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで